

ORBIS®

ENERGY

**IKIT**  
**FOTOVOLTAICI**  
STRUTTURE PER SOSTEGNO MODULI

**FACILI DA INSTALLARE**



**UN UNIVERSO DI SOLUZIONI**  
PER L'ENERGIA DEL FUTURO

### KIT FST-R3141 (cod. OBKT6221)

#### KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1 kW per 4 moduli fotovoltaici in verticale su tetto con tegole

Pannelli spessore da 31 mm a 41 mm e larghezza massima 1010 mm. L'installazione avviene per il tramite di profili vincolati a delle staffe, da ancorare alla falda del tetto ad una distanza massima di 1000 mm.



COMPOSIZIONE KIT

<p><b>n°4</b> profili in alluminio lunghezza 1200 mm (mod. EASYTECH 1200)</p>	<p><b>n°4</b> profili in alluminio lunghezza 900 mm (mod. EASYTECH 900)</p>	<p><b>n°6</b> giunti in alluminio per profili completi di viti (mod. GSLIM)</p>	<p><b>n°4</b> Tappi chiusura profili (mod. TCP)</p>	<p><b>ASSEMBLAGGIO PROFILI</b></p>
<p><b>n°10</b> Staffe con piastra doppia regolazione in acciaio INOX, gancio 30x5 mm (mod. SRUR-X)</p>	<p><b>n°10</b> Viti a farfalla inox M8 (mod. VTF)</p>	<p><b>n°10</b> Dadi flangiati inox M8 (mod. DFM8)</p>		<p><b>ASSEMBLAGGIO PROFILI / GANCIO</b></p>
<p><b>n°6</b> Morsetti centrali premontati (mod. MPC)</p>	<p><b>n°4</b> Morsetti terminali premontati (mod. MPT)</p>	<p><b>n°16</b> Adattatori per morsetti terminali premontati</p>		<p><b>ASSEMBLAGGIO PANNELLI / MORSETTI</b></p>

Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 31-41 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica

4

MODULI FV



INFO PRODOTTO

### KIT FST-R31411.5 (cod. OBKT6218)

#### KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1.5 kW per 6 moduli fotovoltaici in verticale su tetto con tegole

Pannelli spessore da 31 mm a 41 mm e larghezza massima 1010 mm. L'installazione avviene per il tramite di profili vincolati a delle staffe, da ancorare alla falda del tetto ad una distanza massima di 1000 mm.



COMPOSIZIONE KIT

<p><b>n°6</b> profili in alluminio lunghezza 1200 mm (mod. EASYTECH 1200)</p>	<p><b>n°6</b> profili in alluminio lunghezza 900 mm (mod. EASYTECH 900)</p>	<p><b>n°10</b> giunti in alluminio per profili completi di viti (mod. GSLIM)</p>	<p><b>n°4</b> Tappi chiusura profili (mod. TCP)</p>	<p><b>ASSEMBLAGGIO PROFILI</b></p>
<p><b>n°14</b> Staffe con piastra doppia regolazione in acciaio INOX, gancio 30x5 mm (mod. SRUR-X)</p>	<p><b>n°14</b> Viti a farfalla inox M8 (mod. VTF)</p>	<p><b>n°14</b> Dadi flangiati inox M8 (mod. DFM8)</p>		<p><b>ASSEMBLAGGIO PROFILI / GANCIO</b></p>
<p><b>n°10</b> Morsetti centrali premontati (mod. MPC)</p>	<p><b>n°4</b> Morsetti terminali premontati (mod. MPT)</p>	<p><b>n°16</b> Adattatori per morsetti terminali premontati</p>		<p><b>ASSEMBLAGGIO PANNELLI / MORSETTI</b></p>

Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 31-41 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica

6

MODULI FV



INFO PRODOTTO

### KIT FGR-3141 (cod. OBKT6271)

#### KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1 kW per 4 moduli fotovoltaici in verticale su copertura in lamiera grecata


Pannelli spessore da 31 mm a 41 mm e larghezza massima 1010 mm. L'installazione avviene per il tramite di profili vincolati alla copertura in lamiera grecata ad una distanza massima di 1000 mm.



COMPOSIZIONE KIT



**n°10**  
Profili in alluminio lunghezza 420  
(mod. EASY WING SMALL 42)




**n°1**  
Nastro butilico lunghezza 2m  
(mod. BU-50 2M)




**n°40**  
Rivetti a fiore con guarnizione  
(mod. RIVGF-5220)

ASSEMBLAGGIO PROFILI / LAMIERA



4

MODULI FV



INFO PRODOTTO



**n°6**  
Morsetti centrali premontati  
(mod. MPC)




**n°4**  
Morsetti terminali premontati  
(mod. MPT)



**n°16**  
Adattatori per morsetti terminali  
premontati.

Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 31-41 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica

ASSEMBLAGGIO PANNELLI / MORSETTI



### KIT FSL-3141 (cod. OBKT6281)

#### KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1 kW per 4 moduli fotovoltaici in verticale su copertura in lamiera aggraffata

Pannelli spessore da 31 mm a 41 mm e larghezza massima 1010 mm. L'installazione avviene per il tramite di profili vincolati a delle staffe per lamiera aggraffata, da ancorare alla copertura ad una distanza massima di 1000 mm.




COMPOSIZIONE KIT



**n°4**  
profili in alluminio  
lunghezza 1200 mm  
(mod. EASYTECH 1200)



**n°4**  
profili in alluminio  
lunghezza 900 mm  
(mod. EASYTECH 900)



**n°6**  
giunti in alluminio  
per profili completi di viti  
(mod. GSLIM)



**n°4**  
Tappi chiusura  
profili  
(mod. TCP)

ASSEMBLAGGIO PROFILI



4

MODULI FV



INFO PRODOTTO



**n°10**  
Staffe INOX per lamiera aggraffata  
(mod. SLG)



**n°10**  
Viti a farfalla  
inox M8  
(mod. VTF)



**n°10**  
Dadi flangia  
inox M8  
(mod. DFM8)

ASSEMBLAGGIO PROFILI / GANCIO



**n°6**  
Morsetti centrali premontati  
(mod. MPC)



**n°4**  
Morsetti terminali premontati  
(mod. MPT)



**n°16**  
Adattatori per morsetti terminali  
premontati

Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 31-41 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica

ASSEMBLAGGIO PANNELLI / MORSETTI



### KIT FTR-3141 (cod. OBKT6251)

#### KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1 kW per 4 moduli fotovoltaici in verticale su tetto piano

Pannelli spessore da 31 mm a 41 mm e larghezza massima 1010 mm. L'installazione avviene per il tramite di triangoli da ancorare alla falda del tetto ad una distanza corrispondente alla dimensione del lato corto del pannello.



MKT 4.000/1116/010

**COMPOSIZIONE KIT**



**n°5**

Triangoli premontati grandi, con inclinazione regolabile 28-35°, dotati di inserto EASY WING SMALL per il fissaggio diretto sull'ipotenusa dei pannelli FV, disposti in verticale (mod. ST6-FO 2835)



**n°4**

Bandelette rinforzo a croce 2x1200 mm (mod. BRL-212)

ASSEMBLAGGIO TRIANGOLI / BANDELLE DI RINFORZO



**4**

MODULI FV



**n°6**

Morsetti centrali premontati (mod. MPC)



**n°4**

Morsetti terminali premontati (mod. MPT)



**n°16**

Adattatori per morsetti terminali premontati.

ASSEMBLAGGIO PANNELLI / MORSETTI



INFO PRODOTTO

Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 31-41 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica

### PANORAMICA CONFIGURAZIONI



**1 kW**



**1,5 kW**



**4,5 kW**



**3 kW**



**3 kW**



**6 kW**

**ORBIS ITALIA S.p.A**

Via Leonardo da Vinci 9/B

20060 Cassina de' Pecchi - Mi -

Tel.: +39 02 95 34 34 54

Fax: +39 02 95 20 046

www.orbisitalia.it • info@orbisitalia.it

**ORBIS**

ENERGY