



ORBIS®

energia intelligente



# PLADILED 80

## PLAFONIERE LED CON RIVELATORE DI MOVIMENTO

FUNZIONE DOPPIO  
LIVELLO DI ILLUMINAZIONE



RIVELATORE  
ALTA  
FREQUENZA

### ➤ PLADILED 80 2N

PLAFONIERA LED CON RIVELATORE  
DI MOVIMENTO HF E DOPPIO  
LIVELLO DI ILLUMINAZIONE

cod. OB136712

- Plafoniera LED alim. 230 V, potenza 16 W - 80 LED
- Rivelatore di movimento ad alta frequenza (5,8 GHz)
- Angolo rilevazione 360°, area copertura ø 16 m a 2,5 m di altezza
- Ritardo allo spegnimento regolabile tra 10 sec e 12 min
- Funzione preavviso di spegnimento regolabile da 1 a 30 minuti o luci di cortesia (allo scadere della temporizzazione le luci rimangono accese al 30% della luminosità)
- Luminosità 1200 lm / Stand-by 360 lm, 4000 K, luce bianca neutra
- Morsetti attacco rapido
- Copertura in policarbonato bianco opaco

### ➤ PLADILED 80 E

PLAFONIERA LED CON RIVELATORE DI  
MOVIMENTO, DOPPIO LIVELLO DI ILLUMINAZIONE  
E FUNZIONE LAMPADA DI EMERGENZA

cod. OB136812

- Plafoniera LED alim. 230 V, potenza 16 W - 80 LED
- Funzione lampada di emergenza con autonomia di 2 ore
- Rivelatore di movimento ad alta frequenza (5,8 GHz)
- Angolo rilevazione 360°, area copertura ø 16 m a 2,5 m di altezza
- Ritardo allo spegnimento regolabile tra 10 sec e 12 min
- Funzione preavviso di spegnimento regolabile da 1 a 30 minuti o luci di cortesia (allo scadere della temporizzazione le luci rimangono accese al 30% della luminosità)
- Luminosità 1200 lm / Stand-by 360 lm / Emergenza 180 lm (15%), 4000 K luce bianca neutra
- Morsetti attacco rapido
- Copertura in policarbonato bianco opaco



UN UNIVERSO DI SOLUZIONI  
PER IL RISPARMIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA

orbisitalia.it



ORBIS®

energia intelligente



# PLADILED METAL PIR

## PLAFONIERE LED CON RIVELATORE DI MOVIMENTO




### PLADILED METAL PIR

PLAFONIERA LED CON RIVELATORE  
DI MOVIMENTO PIR

cod. OB136612

- Plafoniera LED alim. 230 V, potenza 16 W - 30 LED
- Rivelatore movimento tipo PIR
- Angolo rilevazione 360°, area di copertura  $\varnothing$  6 m a 2,5 m di altezza
- Ritardo allo spegnimento regolabile tra 10 sec e 3 min
- Luminosità 1100 lm, 4000 K luce bianca neutra
- Base di fissaggio parete/soffitto in metallo
- Copertura in policarbonato bianco opaco
- IP20



 **UN UNIVERSO DI SOLUZIONI**  
PER IL RISPARMIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA

orbisitalia.it