


EASY TECH è un profilato di sostegno in alluminio estremamente versatile, particolarmente adatto per l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici su sostegni a staffa o triangolo.

EASY TECH è dotato di una base di appoggio scatolata che conferisce al profilo una elevata rigidità torsionale. La parte superiore è caratterizzata dal classico profilo a C e fianchi sciancrati per l'ancoraggio dei morsetti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6
 Resistenza a trazione: R_m 190 N/mm²
 Carico di snervamento: $R_{p_{0,2}}$ 150 N/mm²
 Momento d'inerzia Jx: 52994,37 mm⁴
 Modulo di resistenza Wx: 2179,94 mm³
 Momento d'inerzia Jy: 69938,81 mm⁴
 Modulo di resistenza Wy: 3642,654 mm³
 Peso del profilo al metro: 938 g/m
 Sezione del profilo: 347,39 mm²
 Allungamento: $(L \cdot 24 \cdot 10^{-6}) \cdot \Delta T$

DIMENSIONI (mm)



APPLICAZIONE



Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza Barra (mm)	Conf.
OB620036	EASY TECH 320	Profilato a C e fianchi sciancrati, con base di appoggio scatolata	3.200	2 pz
OB620058	EASY TECH 420	Profilato a C e fianchi sciancrati, con base di appoggio scatolata	4.200	2 pz
OB620500	TCP	Tappo chiusura profilo	-	10 pz

TAPPO CHIUSURA PROFILO

