

INTERRUTTORI CREPUSCOLARI

VEGADIN




Interruttore crepuscolare modulare con sonda esterna posizionabile a distanza. Le dimensioni ridotte della sonda esterna rendono l'installazione più discreta all'esterno dell'edificio.



- Sonda esterna fissaggio parete/palo
- Impostazione sensibilità
- Led di segnalazione carico attivato
- Contatto NA libero da potenziale

Dimensioni (mm) - 1 moduli DIN



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V AC
Frequenza	50-60 Hz
Portata dei contatti	16 A / 250 V AC (carico resistivo)
Autoconsumo	6 VA (1 W)
Tipo di contatto	NA libero da potenziale
Temperatura di funzionamento	Da 0 °C a +50 °C
Temperatura di utilizzo della sonda	-20 °C +50 °C
Sensibilità	10-100 lux
Tipo di protezione sonda	IP 65
Installazione sonda	Parete o Palo
Max. distanza sonda-apparecchio	50 m.

Modelli

Codice	Modello	Sensibilità Lux	Portata del Contatto
OB131612	VEGADIN	10-1000	16 A / 250V AC
OB131614	SONDA PER VEGADIN	-	-

Portata massima

	2000 W
	400 W

Collegamento

