

INTERRUTTORI ORARI DIGITALI

DATA LOG / DATA LOG 2 BLUETOOTH

NOVITA'!


Interruttore orario modulare di ultima generazione con comunicazione Bluetooth integrata per la programmazione da smartphone / tablet tramite APP dedicata.



- Programmazione giornaliera-settimanale
- Contatti liberi da potenziale
- Guida alla programmazione mediante messaggi di testo
- Otto lingue selezionabili
- Display LCD grafico retroilluminato di grandi dimensioni con visualizzazione di ora, data, giorno e stato relè
- Cronogramma giornaliero che indica il programma impostato
- Cambio automatico e programmabile dell'ora legale
- 40 programmazioni ON/OFF
- Interventi programmabili: ON/OFF, Impulso (da 1 a 59 secondi) e Ciclo
- Programmazione fino a 4 periodi di vacanza: in ciascuno di questi è possibile impostare un programma diverso
- Commutazione manuale / manuale permanente
- Contatore di ore
- Possibilità inserimento codice pin per bloccare o sbloccare la tastiera
- Sistema Bluetooth integrato (4.0 LE) per la comunicazione con dispositivi smartphone /tablet compatibili
- Sistema compatibile con dispositivi Android versione 4.3 o superiori (con Bluetooth 4.0 LE) o iPhone (4S o superiore), iPad 3 o superiori
- Applicazione dedicata (APP) "ORBIS DATA LOG" disponibile gratuitamente su Apple store e Google Play™
- La batteria per la riserva di carica è alloggiata in un apposito vano esterno per facilitare l'operazione di sostituzione / smaltimento
- Coperchio frontale copritasti piombabile


Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC \pm 10 % (altre alimentaz. a richiesta)
Frequenza nominale	50-60 Hz
Portata dei contatti	16 (10) A / 250 VAC
Tipo di contatto	In scambio
Autoconsumo	16 VA induttivi (1,3 W)
Riserva di carica	4 anni (senza alimentazione) 48 ore (senza batteria e non collegato alla rete)
Precisione di funzionamento	\pm 1 sec./gg a 23 °C
Variazione della precisione in funzione della T	\pm 0,15 sec./gg/°C
Tipo di manovra	ON/OFF, IMPULSO (da 1 a 59 sec.) e CICLO (da 1 a 59 sec. o da 1 min a 23h e 59 min)
Spazi di memoria	40
Sistema Bluetooth	4.0 LE
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +45 °C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Installazione	Su barra din da 35 mm secondo EN 60715


Modelli

Codice	Modello	Contatti	Riserva di carica	Tempo min. di intervento
OB171012	DATA LOG BT	1 in scambio	4 anni	1 secondo
OB171512	DATA LOG 2 BT	2 in scambio	4 anni	1 secondo

Dimensioni (mm) - 2 moduli DIN



Collegamento



Portata massima

	3000 W
	1200 VA
	2000 VA
	3000 W
	600 VA
	90 VA