



## DATA ANUAL




**Interruttore orario modulare che incorpora un concetto innovativo di programmazione che lo rende versatile, completo e semplice.**



- Programmazione giornaliera-settimanale-mensile-annuale
- Display retroilluminato con visualizzazione di ora, data, giorno, stato e programma
- Cambio automatico e programmabile dell'ora legale
- 30 eventi x relè (On, Off, Ciclo, Impulso), 4 periodi vacanza per relè e 20 giorni vacanza per relè
- Riserva di carica 3 anni
- Programma On, Off, Ciclo, Impulso (da 1 a 59 sec), vacanze, casuale
- Commutazione manuale (temporanea o permanente)
- Coperchio copritasti piombabile
- La batteria per la riserva di carica è alloggiata in un apposito vano esterno per facilitare l'operazione di sostituzione / smaltimento

### Dimensioni (mm) - 2 moduli DIN




### Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC
Frequenza nominale	50-60 Hz
Portata dei contatti	16(10) A / 250 V AC
Riserva di carica	Appros. 3 anni con batteria al litio a 20 °C
Precisione di Funzionamento	±1 sec/gg a 20 °C
Autoconsumo	8 VA appros.
Tipo di contatto	2 contatti in scambio
Tipo di programma	Giornaliero, settimanale, mensile, annuale
Funzionamento	Automatico-Manuale-Permanente
Temperatura di funzionamento	-20 °C a +40 °C
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529
Installazione	Su barra din da 35 mm secondo EN 60715

### Modelli

Codice	Modello	Contatti	Riserva di carica	Tempo min. di intervento
OB176100	DATA ANUAL	2 in scambio	3 anni	1 secondo

### Collegamento



### Portata massima

	2000 W
	250 VA
	1000 VA
	2000 W
	200 VA
	25 VA