

OLA-SLIM PLUS

POMPE SCARICO
CONDENSA

OLA SLIM PLUS E' UNA POMPA SCARICO CONDENSA concepita con la sua forma allungata (slim) per essere facilmente installata all'interno dei condizionatori mini-split fino a 20 kW (senza canalina esterna) o all'interno della canalina (copertura tubi) quando presente. La pompa si caratterizza per il suo funzionamento silenzioso (22 dBA), mantenendo un livello sonoro costante indipendentemente dalla potenza del condizionatore e dalla quantità di condensa prodotta. Gli ammortizzatori in gomma che abbracciano il corpo pompa sono stati specificatamente studiati per ridurre le vibrazioni trasmesse alle macchine o alla parete. Grazie alla sua portata elevata (plus), il tempo di funzionamento viene ridotto e, di conseguenza, anche il consumo energetico.

Composta da un blocco pompa a pistone e da un sistema di rilevazione con galleggiante a 3 livelli (Marcia-Arresto-Allarme), OLA -SLIM PLUS avvisa tramite un contatto di allarme dell'eccessiva produzione di condensa eventualmente interrompendo l'alimentazione del compressore o dell' elettrovalvola.

Caratteristiche Tecniche

Tensione di funzionamento	230 VAC 50 Hz 14 W
Portata max	20 Litri/Ora
Aspirazione max	3 mt
Mandata max	10 mt
Contatto allarme	NC 8 A resistivo
Protezione termica	SI a 115° (riarmo automatico)
Livello sonoro	22 dB ad 1 mt
Dimensioni blocco pompa	L 136 x H 37 x P 38 mm



Codice	Modello	Descrizione	Confezione minima
0B587004	OLA SLIM PLUS	Blocco pompa dotato di cavi di alimentazione da 1,5 m (2 fili per l'alimentazione + 2 fili contatto sicurezza) + blocco di rilevazione con galleggiante (cavo da 0,63 m) + tubo PVC ø int. 6 mm / L: 0,63 m + kit installazione composto da: 2 ammortizzatori in gomma antivibranti, raccordo 90°gomma Ø 15x152 mm, tubo di sfiato lunghezza 75 mm, guida di montaggio con autoadesivo, 3 fascette elastiche, 3 fascette da 200 mm	1 pz

Installazione all'interno dello split



Installazione all'interno della canalina

