

## CONTATORI DI ENERGIA DA PARETE MONOFASE-ATTIVA E REATTIVA

## DOMOTAX TELEGEST PRIME



Contatore bidirezionale




CERTIFICATO MID

Contatore digitale che permette di controllare il consumo di energia attiva e reattiva.



- Contatore statico ad inserzione diretta
- Corrente massima: 60 A
- Bidirezionale energia attiva
- Visualizzazione tramite display LCD (6 digit)
- Indicazione LED consumo energia attiva o reattiva
- Visualizzazione potenza attiva, reattiva, tensione efficace, corrente efficace,  $\cos\phi$
- Discriminazione oraria
- Registrazione storico e curva di carico
- Porta di comunicazione ottica UNE-EN62056-21
- Comunicazione in PLC
- Dispone di un circuito di apertura unipolare
- Permette la rilevazione e la registrazione dell'apertura dei coprimerse, mancanza rete e relativo ripristino

## Dimensioni (mm)



## Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Autoconsumo	$\leq 10 \text{ VA}; \leq 2 \text{ W}$
Intensità $I_b$ ( $I_{max}$ )	10 (60) A
Numeratore (non azzerabile)	6 digit
Classe di precisione energia Attiva	B secondo EN50470-3
Corrente d'avviamento con $\cos\phi$ 1	20 mA (Attiva)
Corrente minima	0,1 A
Lampeggio LED consumo energia attiva	0,25 Wh
Classe di precisione energia Reattiva	2 secondo EN62053-23
Corrente d'avviamento con $\sin\phi$ 1	50 mA (Reattiva)
Lampeggio LED consumo energia reattiva	0,25 Varh
Riserva di carica	6 ore mediante super condensatore e 3 anni mediante pila al litio
Temperatura di funzionamento	Da $-25 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+70 \text{ }^\circ\text{C}$
Installazione	Parete
Coprimerse piombabile	SI
Copritasti piombabile	SI
Grado di protezione	IP 51 secondo EN 60529
Tipo di protezione	II secondo EN 60335

## Modelli

Codice	Modello	Caratteristiche	Uscita Impulsi
OB728010	DOMOTAX TELEGEST PRIME	Monof. 10(60) A	4000 Imp/kWh 4000 Imp/kVarh

## Collegamenti

