


I **TUBI PER SCARICO CONDENSA** vengono applicati alle bacinelle per mensole, alle scatole di predisposizione o direttamente alle unità interne (climatizzatori) per fare evacuare l'acqua che si crea per condensa. Il modello TGS tubo scarico condensa spiralato con interno liscio, in PVC Autoestinguente, viene applicato normalmente per impianti esterni, mentre il modello TSCG tubo scarico condensa corrugato, in polipropilene, viene applicato normalmente per impianti sottotraccia, dotato di manicotti intermedi può essere giuntato, per allungare l'eventuale traccia o recuperare gli spezzoni che normalmente si creano in un impianto.



Tubo scarico condensa spiralato con interno liscio

Codice	Modello	Descrizione
OB586016	TGS 16 (Ø16 conf. 30 mt)	Autoestinguente Colore Bianco RAL 9010 Adatto per impianti non sottotraccia
OB586018	TGS 18 (Ø18 conf. 30 mt)	
OB586020	TGS 20 (Ø20 conf. 30 mt)	



Tubo scarico condensa corrugato

Codice	Modello	Descrizione
OB581600	TSCG 16 (Ø16 conf. 50 mt)	Dotato di manicotti intermedi e giuntabili e adatto per impianti sottotraccia.
OB582000	TSCG 20 (Ø20 conf. 50 mt)	

Il pretaglio distanziato a ogni metro permette dopo la divisione di poterli facilmente giuntare. Fornito in una pratica scatola che ne facilita lo sfilamento senza scompigliare la matassa.

