



Condotta Flessibile CFA

Materiale in alluminio con isolante termico e fonico

Struttura interna a spirale di acciaio inox

Copertura in alluminio 0,035 mm antistrappo

Isolante in fibra di vetro

Velocità dell' aria 28 m/s

Temperatura operativa -30/150° C

Lunghezza matassa 10 m

Codice	Modello	Descrizione	Diametro
0B576250	CFA-102	Condotta Flessibile in Alluminio Isolato	102 mm
0B576252	CFA-127	Condotta Flessibile in Alluminio Isolato	127 mm
0B576254	CFA-152	Condotta Flessibile in Alluminio Isolato	152 mm
0B576256	CFA-162	Condotta Flessibile in Alluminio Isolato	162 mm
0B576258	CFA-175	Condotta Flessibile in Alluminio Isolato	175 mm
0B576260	CFA-203	Condotta Flessibile in Alluminio Isolato	203 mm
0B576262	CFA-225	Condotta Flessibile in Alluminio Isolato	225 mm
0B576264	CFA-254	Condotta Flessibile in Alluminio Isolato	254 mm
0B576266	CFA-305	Condotta Flessibile in Alluminio Isolato	305 mm
0B576268	CFA-315	Condotta Flessibile in Alluminio Isolato	315 mm
0B576270	CFA-356	Condotta Flessibile in Alluminio Isolato	356 mm