

# CF

## CONDOTTI FLESSIBILI



### Condotto Flessibile CF

Materiale in alluminio senza isolante

Struttura interna a spirale di acciaio inox

Copertura in alluminio 0,035 mm antistrappo

Velocità dell'aria 28 m/s

Temperatura operativa -30/150° C

Lunghezza matassa 10 m

| Codice          | Modello | Descrizione                      | Diametro |
|-----------------|---------|----------------------------------|----------|
| <b>0B576272</b> | CF-80   | Condotto Flessibile in Alluminio | 80 mm    |
| <b>0B576274</b> | CF-102  | Condotto Flessibile in Alluminio | 102 mm   |
| <b>0B576276</b> | CF-127  | Condotto Flessibile in Alluminio | 127 mm   |
| <b>0B576278</b> | CF-152  | Condotto Flessibile in Alluminio | 152 mm   |
| <b>0B576280</b> | CF-162  | Condotto Flessibile in Alluminio | 162 mm   |
| <b>0B576282</b> | CF-175  | Condotto Flessibile in Alluminio | 175 mm   |
| <b>0B576284</b> | CF-203  | Condotto Flessibile in Alluminio | 203 mm   |
| <b>0B576286</b> | CF-225  | Condotto Flessibile in Alluminio | 225 mm   |
| <b>0B576288</b> | CF-254  | Condotto Flessibile in Alluminio | 254 mm   |
| <b>0B576290</b> | CF-305  | Condotto Flessibile in Alluminio | 305 mm   |
| <b>0B576292</b> | CF-315  | Condotto Flessibile in Alluminio | 315 mm   |
| <b>0B576294</b> | CF-356  | Condotto Flessibile in Alluminio | 356 mm   |