



SD-50



Multimetro digitale in grado di misurare tutte
le principali grandezze elettriche.



Informazioni Tecniche

Grandezze	Portata	Risoluzione	Precisione
DCV	200mV	0,1mV	$\pm(0,5\%rdg+2dgt)$
	2000mV	1mV	$\pm(0,5\%rdg+2dgt)$
	20V	10mV	$\pm(0,5\%rdg+2dgt)$
	200V	100mV	$\pm(0,5\%rdg+2dgt)$
	600V	1V	$\pm(0,5\%rdg+2dgt)$
ACV	200V	100mV	$\pm(1,2\%rdg+10dgt)$
	600V	1V	$\pm(1,2\%rdg+10dgt)$
DCA	2000μA	1μA	$\pm(1,0\%rdg+2dgt)$
	20mA	10μA	$\pm(1,0\%rdg+2dgt)$
	200mA	100μA	$\pm(1,2\%rdg+2dgt)$
	10A	10mA	$\pm(2\%rdg+2dgt)$
Ω	200 Ω	100mΩ	$\pm(0,8\%rdg+2dgt)$
	2000 Ω	1Ω	$\pm(0,8\%rdg+2dgt)$
	20KΩ	10 Ω	$\pm(0,8\%rdg+2dgt)$
	200KΩ	100Ω	$\pm(0,8\%rdg+2dgt)$
	2000KΩ	1 KΩ	$\pm(1\%rdg+2dgt)$
CONTINUITÀ	100 Ω	-	-
DIODI	1,5V	-	-
TEST BATTERIE	1,5V-9V	1mV-10mV	$\pm(1,0\%rdg+2dgt)$

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	1 Batteria 9V Alcalina
Display	LCD 3 1/2 digit, 7 segmenti
Polarità	Automatica (negativa a display " - ")
Temperatura di funzionamento	Da 0° C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20° C a +60 °C
Umidità relativa	Da 70% a 80% RH
Dimensioni	121,5 H x 60,6 L x 40 P mm
Peso	150 gr.

Modelli

Codice	Modello
08537030	SD-50

Riferimenti Normativi

- EN 61010-1-2-031
- EN 50081-1
- EN 50082-1

Accessori in Dotazione

- Batteria
- Protezione Antiurto
- Puntali
- Manuale d'uso