

COMBIMAT

RIVELATORI DI MOVIMENTO




Soluzioni per il risparmio
e l'efficienza energetica


ORBIS®
energia intelligente

ORBIS AMPLIA LA FAMIGLIA DEI RIVELATORI DI MOVIMENTO DA SOFFITTO CON UNA GAMMA DI DISPOSITIVI VERSATILE CHE SI PUO' INSTALLARE A INCASSO O ESTERNAMENTE

COMBIMAT i nuovi rilevatori di movimento con sensore PIR ad alta sensibilit , disponibili in quattro modelli per applicazioni in ambito residenziale, terziario e industriale.



Montaggio
incasso soffitto



Montaggio
fuori soffitto
(accessorio opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Angolo di rilevamento: 360 
- Soglia luminosa di intervento: da 10 a 2000 lux
- Tempo di intervento: da 30 sec a 30 min con funzione impulso 1 sec ON/9 sec OFF (escluso COMBIMAT KNX) e test
- Rivelatore PIR ad alta sensibilit 
- Ingresso per l'accensione temporizzata delle luci tramite pulsanti esterni addizionali
- Fino a 300 VA LED e 1.200 VA Fluorescenza
- Grado di protezione: IP20

COMBIMAT cod. OB137812

AMPIA AREA
DI RILEVAMENTO

Applicazioni: ingressi, aree di passaggio, scale, pianerottoli, garage, aule, sale riunioni, ecc...

- Campo di rilevamento fino a 24 m di diametro
- Altezza ideale di installazione tra i 2 e 4 m
- Ideale per grandi aree di passaggio e scale

ACCESSORI cod. OB137860

ACCESSORIO SCATOLA
FUORI SOFFITTO COMBIMAT

- Accessorio per il fissaggio fuori soffitto dei rivelatori della gamma COMBIMAT



COMBIMAT 40.5 cod. OB137840

SPECIFICO PER CORRIDOI

Applicazioni: corridoi e aree rettangolari in edifici residenziali, ospedali, uffici, hotel, negozi, ecc...

- Area di rilevamento rettangolare fino a 40 m x 5 m a 2,5 m di altezza
- Studiato specificatamente per l'installazione nei corridoi di grandi dimensioni



COMBIMAT 12M cod. OB137820

IDEALE PER SOFFITTI FINO A
12 METRI DI ALTEZZA

Applicazioni: magazzini, capannoni industriali, padiglioni sportivi, palestre, ingressi, ecc...

- Elevata capacit  di rilevamento che garantisce a 12 m di altezza una copertura del diametro di 20 m
- Particolarmente indicato per installazioni in ambienti con soffitti alti



COMBIMAT KNX cod. OB137850

IDEALE PER IMPIANTI CON
STANDARD KNX

Applicazioni: ingressi, aree di passaggio, sale riunioni, aule, uffici, palestre, hotel, ospedali, ecc...



- Integrato in un sistema KNX, permette di gestire l'illuminazione, il riscaldamento o qualsiasi altro dispositivo KNX (ad eccezione dei dispositivi di sicurezza)
- Regola automaticamente l'illuminazione artificiale in funzione dell'apporto di luce naturale e del livello di occupazione dell'ambiente
- Include la funzione della luce di cortesia, che riduce l'illuminazione quando non rileva alcun movimento, evitando cos  che gli ambienti rimangano completamente al buio



I DIVERSI MODELLI DELLA GAMMA COMBIMAT, SODDISFANO LE ESIGENZE DI CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE IN MOLTISSIME APPLICAZIONI, FORNENDO COMFORT E RIDUZIONE DEI CONSUMI

Orbis Italia S.p.A si riserva in qualsiasi momento di modificare le indicazioni riportate nel presente stampato senza darne alcun preavviso.

ORBIS ITALIA S.p.A

Via Leonardo da Vinci 9/B
20051 Cassina de' Pecchi -MI-
Tel.: +39 02 95 34 34 54
Fax: +39 02 95 20 046
www.orbisitalia.it • info@orbisitalia.it

ORBIS
energia intelligente