




THEO

CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO



Soluzioni per il risparmio
e l'efficienza energetica

ORBIS®
energia intelligente

THEO

CRONOTERMOSTATO da INCASSO

Comfort e riduzione dei consumi

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

con la funzione COPY e' possibile replicare un programma giornaliero in altri giorni della settimana

3 LIVELLI DI TEMPERATURA REGOLABILI

T1 comfort, T2 risparmio e T3 fuori casa

REGOLAZIONE ON/OFF e PROPORZIONALE

On/Off con differenziale regolabile

Proporzionale (solo riscaldamento) con periodo di regolazione e banda impostabili

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO / MANUALE

gestione Automatica dell'impianto secondo la programmazione impostata o Manuale Temporaneo/ Permanente (Termostato)

GESTIONE CALDO / FREDDO

modalita' di funzionamento riscaldamento (inverno) o condizionamento (estate)

AMPIO DISPLAY LCD

retroilluminato e con contrasto regolabile

TASTI TOUCH SENSITIVE

con effetto sonoro regolabile

ADATTABILE ALLE PRINCIPALI SERIE CIVILI

grazie ad una base che sfrutta il supporto della placca scelta

FRONTALINO INTERCAMBIABILE

in due colorazioni: Bianco e Nero (inclusi nella confezione)

CRONOTERMOSTATO ESTRAIBILE

per consentire una comoda programmazione



SCOPRI I DETTAGLI





cod. OB326500

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	2 batterie alcaline LR03 / AAA da 1,5 V
Uscita rele'	In scambio 5 (3) A 250 V~
Range temperatura visualizzata	da 0 °C a 50 °C
Range regolazione temperatura	da +5 °C a +35 °C
Scala regolazione temperatura	0,5 °C
Risoluzione temp. visualizzata	0,1 °C
Correzione temp. misurata	da -3,5 °C a +3,5 °C (preimpostata 0 °C)
Risoluzione temp. visualizzata	0,1 °C
Temperatura antigelo:	Regol. tra 1 e 9 °C (preimpostata 5 °C)
Tempo minimo programmabile	30 minuti
Programmi ammessi	7 (uno per ogni giorno della settimana)
Tipo di regolazione selezionabile	ON-OFF con differenziale regolabile tra 0,2 e 1,0 °C PROPORZIONALE a scelta tra: -P8 periodo 8 minuti e banda proporzionale di 0,8 °C -P15 periodo 15 minuti e banda proporzionale di 1,5 °C -P40 periodo regolabile tra 7 e 40 minuti, tempo minimo di ON regolabile tra 1 e 5 minuti e banda proporzionale regolabile tra 1 e 3 °C
Cambio automatico ora legale	Selezionabile ON/OFF (preimpostato ON)
Blocco tastiera	Attivabile/disattivabile con tocco prolungato e contemporaneo dei tasti Incrementa/Decrementa
Retroilluminazione display	Attivabile alla pressione dei tasti e permane per circa 10 secondi
Tasti di comando	Touch sensitive con effetto sonoro regolabile su tre livelli
Placche compatibili (*)	-BTicino (Living international, Livinglight, Livinglight Air, Livinglight Tech, Axolute, Axolute Air e Matix). -Vimar (Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké). -Legrand (Vela e Cross). -Gewiss Chorus (Art, Lux e One)
Installazione	Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)

* I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

Dimensioni (mm)



ORBIS ITALIA S.p.A

Via Leonardo da Vinci 9/B

20051 Cassina de' Pecchi -MI-

Tel.: +39 02 95 34 34 54

Fax: +39 02 95 20 046

www.orbisitalia.it • info@orbisitalia.it

ORBIS[®]
energia intelligente